Prestatieverklaring
EU 305/2011

stûv

## **Stûv 22**–90 DF

Ingebouwd toestel of open haard zonder toevoer van warm water
dat voldoet aan de norm: EN 13229 : 2001 / A2 : 2004
Aanbevolen brandstof : uitsluitend brandhout

Vervaardigd door:


**Stûv n.v**
Rue Jules Borbouse, 4 B–5170 Bois–de–Villers
Tel: +32(0)81.43.47.96 – Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stuv.com www.stuv.com


Erkend certificeringsorgaan:

0608 – SGS Nederland bv
Leemansweg 51 NL–6827 BX Amhem

Evaluatie– en controlesysteem voor constante prestaties: 3
Nummer van testrapport: EZKA–18–11–00008
Documentnummer: QA181322923

| | | |
|---|---|---|
| Europese normen | | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Essentiële kenmerken | | Prestaties |
| CO–emissie | | 0,09 % |
| Rooktemperatuur bij nominaal vermogen | | 283 °C |
| Verwarmingsvermogen | Nominaal:<br>Verspreid in de ruimte:<br>Verspreid in het water: | 15 kW<br>15 kW<br>– kW |
| Rendement | | 80 % |
| Maximale waterdruk in werking | | – |
| Oppervlaktetemperatuur | | Geslaagd |
| Reinigingscapaciteit | | Geslaagd |
| Elektrische veiligheid | | Geslaagd |
| Mechanische weerstand (om het rookkanaal te dragen) | | NPD |
| **Brandveiligheid** | | |
| Reactie op vuur | | A1 |
| Minimumafstanden ten opzichte van brandbaar materiaal | Isolatiedikte aan de achterkant<br>Isolatiedikte aan de zijkant<br>Isolatiedikte aan de bovenkant<br>aan de voorkant<br>Isolatiedikte ten opzichte van de vloer | – mm<br>30 mm<br>100 mm<br>800 mm<br>onbrandbare |
| Brandgevaar na de val van gloeiend hete brandstof | | Geslaagd |

Bois–de–Villers, 2018

Gérard Pitance

Gedelegeerd bestuurder en oprichter

Jean–François Sidler

Hoofddirecteur en gedelegeerd bestuurder