Déclaration de performance
EU 305/2011

**Stûv 22** – 70
Appareil encastré ou feu ouvert sans alimentation en eau chaude
répondant à la norme : EN 13229 : 2001 / A2 : 2004
Combustible recommandé : bûches de bois exclusivement

Fabriqué par :
**Stûv s.a**
Rue Jules Borbouse, 4 B-5170 Bois-de-Villers
Tél: +32(0)81.43.47.96 – Fax: +32(0)81.43.48.74
info@stûv.com www.stuv.com

Organisme certificateur agréé :
0608 – SGS Nederland bv
Leemansweg 51 NL-6827 BX Amhem

Systéme d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 3
Numéro de rapport de test : EZKA/2016-01/00005-1
Numéro de document : QA161322917-FR

L'appareil est conforme aux directives CE

| | | |
|---|---|---|
| Normes européennes | | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Caractéristiques essentielles | | Performance |
| Emissions de CO | | 0,08 % |
| Température des fumées à puissance nominale | | 262 °C |
| Puissance calorifique | Nominale :<br>Diffusée dans la pièce :<br>Diffusée dans l'eau : | 11 kW<br>11 kW<br>– kW |
| Rendement | | 80 % |
| Pression d'eau maximale en fonctionnement | | – |
| Température de surface | | Réussi |
| Capacité de nettoyage | | Réussi |
| Sécurité électrique | | Réussi |
| Résistance mécanique (à supporter le conduit) | | NPD |
| **Sécurté incendie** | | |
| Réaction au feu | | A1 |
| Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles | Epaisseur d'isolation arrière<br>Epaisseur d'isolation latérale<br>Epaisseur d'isolation au dessus<br>Epaisseur d'isolation avant<br>Epaisseur d'isolation par rapport au sol | 90 mm<br>70 mm<br>75 mm<br>1500 mm<br>0 mm |
| Risque d'incendie suite à la chute de combustible brulant | | Réussi |

Bois-de-Villers, 2014

Gérard Pitance
Administrateur délégué et Fondateur

Jean-François Sidler
Directeur Général et Administrateur délégué